

# detonatore guardian 2 – accessori



## DETONATORE "GUARDIAN 2" Cod. DNT001

Il detonatore "GUARDIAN 2" funziona con gas Propano o Butano. Accensione piezoelettrica. Tutte le parti principali sono trattate contro agenti atmosferici.

Potenza fino a 120 decibel. Protegge un'area di un ettaro (con versione cavalletto protegge invece 2 ettari).

Intensità di detonazione variabile tramite il rientrante telescopio (retrattile).

Non danneggia nessun animale e mantiene l'equilibrio ecologico.

Dopo 40 anni di esperienza, vanta molti tentativi di imitazione.

Le detonazioni sono regolabili, come frequenza, da 3 minuti a mezz'ora tramite il regolatore di pressione (afflusso gas).



## DETONATORE GUARDIAN 2 GIREVOLE SEMPLICE Cod. DTR001

Grazie al sistema rotativo automatico che permette di variare la direzione delle detonazioni di circa 90° ad ogni scoppio.

Con il trepiede è possibile sollevarlo fino a 1,50 metri, per ottenere una migliore propagazione del suono e una maggiore area di protezione.



## TIMER TEMPORIZZATORE PER DETONATORE Cod. DNT002

Elpro assicura il temporizzatore è costituito secondo normativa 89/392 CEE, inclusa la 91/368/CEE, la 93/44/CEE e la 93/68/CEE. Questo timer temporizzatore deve essere connesso tra il cannoncino Guardian 2 e la bombola di Propano o Butano.

Esso permette di far funzionare le parti del cannoncino nell'orario di tempo programmato con un ciclo di 24 ore.

La regolazione del ciclo di funzionamento è realizzabile agendo sul disco interno del timer, protetto contro gli agenti atmosferici da un contenitore ermetico.

È proibito smontare qualunque pezzo del Timer durante il funzionamento.

Esso non può funzionare a temperature inferiori a -10°C.

L'apparecchio è alimentato da una pila tipo AA da 1,5 Volt da sostituirsi ad ogni inizio stagione. Il timer è costruito per lavorare all'aria aperta con qualsiasi tempo. Da utilizzarsi solo in ambienti aperti. Non fumare nelle vicinanze del Timer Temporizzatore.

## CATS Elettronico Ecologico

### SCACCIATOPI AD ULTRASUONI "CATS" Cod. DRI003 ELETTRONICO ECOLOGICO

CATS è un apparecchio di grande utilità e facile collocazione in cantine, magazzini, depositi, ville, consorzi agrari, allevamenti vari ecc.

Va detto inoltre che i topi hanno una notevole capacità di adattamento e la frequenza che inizialmente li disturbava può con il tempo essere da loro memorizzata e quindi perdere di efficacia.

CATS sopperisce egregiamente a questo inconveniente offrendo una gamma di sedici frequenze diverse commutabili in automatico impedendo quindi ai topi di assuefarsi.

L'uso di CATS è molto semplice, basta inserirlo in una presa di corrente a 220-240 Volts c.a.

#### DATI TECNICI

Alimentazione: 220-240 Volts

Consumo: 1 Watt

Potenza uscita: 1 Watt

Campo d'effetto: 40 mq.

Frequenza lavoro: da 16 KHz + 25 KHz

Frequenza ultrasuoni: 16 frequenze diverse di cui 8 al ritmo di una ogni 15 minuti e 8 al ritmo di una ogni minuto.

Comandi: possibilità mediante commutatore di controllare il programma a frequenza udibile ad un ritmo più accelerato.

Segnalazioni: spia luminosa per il controllo del funzionamento e della modulazione.



CATS - cm. 9x6x10 - Gr. 130

**MODELLI BREVETTATI  
GARANZIA UN ANNO**

**PRODOTTI A  
NORME CE**



## SILVESTER derattizzatore ad ultrasuoni con emettitori fissi

Questi apparecchi emettono automaticamente delle frequenze variabili prestabilite che consentono l'allontanamento definitivo di topi e ratti impedendo loro di assuefarsi ad un'unica frequenza sonora.

Frutto di una tecnologia più avanzata che ha permesso di realizzare al massimo la gestione pur mantenendo inalterate le qualità.

Caratteristica in senso assoluto sta negli emettitori ad ultrasuoni i quali in questa serie di SILVESTER sono con emissione di 180° al fine di non concentrare l'ultrasuono in una sola direzione, proteggendo così in modo uniforme le aree da difendere e sconvolgendo in modo più netto il senso d'orientamento dei topi e ratti in genere.

### SILVESTER 102 Cod. DRI001

Dotato di 2 trasduttori ultrasuoni. Protegge un'area di circa 250 mq. A questo apparecchio possono essere collegati fino a 4 emettitori E/01. Gli emettitori possono essere impiegati per proteggere locali adiacenti, oppure per aree multiple di 150 mq., od ancora per aumentare la funzionalità dell'ultrasuono in quegli ambienti, seppur non vasti, ma con stivaggio di materiale fono-assorbente.

L'apparecchio emette in maniera casuale 30 tipi diversi di frequenze nell'arco di 48 ore con frequenze variabili tra 20 e 25 KHz.

Comandi: possibilità mediante commutatore di controllare l'emissione di ultrasuoni a frequenza udibile.

Segnalazione: led luminoso per il controllo del funzionamento.

Pressione sonora d'uscita da 115 a 120 dB.

Consumo 20 W.

### EMETTITORE E/01 Cod. DRI002

Funziona solamente come ripetitore, in supporto al SILVESTER 102.

Area di copertura 150 mq. per ogni emettitore.



SILVESTER 102 - cm. 32x32x21 - Kg. 3



EMETTITORE E/01 - cm. 10x10x12 - Gr. 250

**MODELLI BREVETTATI  
GARANZIA UN ANNO**

**PRODOTTI A  
NORME CE**